

FS-414B (Art.262B)

Jeweils ein Paar seitliche Anzeigetafeln, auf denen die Trikotnr. des Spielers und die Fouls/Strafzeiten der 14 Spieler der 2 Mannschaften angezeigt werden.

Anzeigt für Basketball, Volleyball, Hallenfußball, Wasserball, Handball, usw.

Für jeden Spieler angezeigte Funktionen (14 Spieler pro Mannschaft):


Trikotnummer des Spielers: [0-99], Ziffernhöhe 15cm.
Fouls/Strafzeit: [4 Leuchtpunkte + 1 roter Punkt], Durchmesser 3,2cm.

Technische Daten:

- **Maße und Gewicht:** 120x320x11,5cm, 84kg.
- **Sichtweite und Sichtwinkel:** 70m, 150 Grad.
- **Kein Frontschutz erforderlich.** Entspricht der Norm DIN 18032-3 und UNI 9554:1989 "Ballwurfsicherheitsprüfung" Außer der Einsparung der Kosten des Zusatzschutzes wird auch die vollständige Sichtbarkeit und ein problemloser Zugang zur Anzeigetafel gewährleistet. [YouTube video](#)
- **Es erfüllt die Vorgaben FIBA Niveau 2**, wenn mit den Anzeigetafeln **FS-120** oder **FS-130N** verwendet (info). Möglich ist die Verwendung zusammen mit anderen Modellen zur Zusammensetzung von großen Anzeigetafeln, die eine große Anzahl von verschiedenen Informationen anzeigen (info).
- **Billiger und schneller Transport.** Die Anzeigetafel wurde eigens dazu entworfen, um in kleine, leicht zusammensetzbare Module auseinandergenommen werden zu können. Gewährleistet werden dadurch ein billiger und schneller Versand in alle Länder mittels Kurierunternehmen.
- **Leichte Installation.** Technische Bedienungsanleitungen in 5 Sprachen. Mitgeliefert werden Bügel und Dübel für die Wandbefestigung.
- **Ausgestattet mit seriellem Kabel**, 4m, für den Anschluss an die zentrale Spielstandanzeige (**FS-100/100N**, **FS-110/110N**, **FS-120/120N**, **FS-130/130N**) oder an den eventuellen Funkempfänger (Art.265-20). Siehe ZUBEHÖR.
- **Robuster Behälter** aus pulverlackiertem Aluminium Entspiegelte Frontseite aus Polycarbonat.
- **Leicht zugängliche Anzeigekarten** mit hochwertigen und breitwinkligen LEDs in SMD-Technologie, durchschnittliche Lebensdauer 100.000 Stunden!
- **Optionale feuchtigkeitsgeschützte elektronische Platinen**, empfohlen für die Installationen in Schwimmbädern oder Eisstadion, zum Zeitpunkt der Bestellung anforderbar.
- **Bedienkonsole (nicht inkl.).** Die Bedienung erfolgt über die Bedienkonsole (siehe Zubehör) der zentralen Spielstandanzeige.
- **Garantie:** 2 Jahre (info).
- **Stromversorgung:** 100-240Vac, 50-60Hz, 170VA. Der Steckertyp des Netzanschlusskabels kann zum Zeitpunkt der Bestellung ausgewählt werden.

ZUBEHÖR (nicht inkl.):

- **Bedienkonsole der Anzeigetafel: Art.308-01 Console-700**
Multisport Bedienkonsole Touchscreen ist einfach im Gebrauch für die Verwaltung elektronischer Anzeigetafeln der Serien FC, FS, FW, TM, FOS. Funktion über Funk oder über Kabel. Integrierte Batterie mit durchschnittlicher Dauer von 14 Stunden.
- **Funkempfänger FS2 für Anzeigetafeln FS (Art.265-20)**
Ermöglicht den Empfang der von der Bedienkonsole übertragenden Daten über Funk und sendet diese Daten an mehrere Anzeigetafeln über Kabel. Zuverlässige Funkverbindung: sie erfolgt mit 2.4GHz in FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), das bedeutet mit Frequenzsprung-Spektrumspreizmodulation zur Vermeidung von Interferenzen. Bei der Verwendung mit Funkübertragung können die Kosten für die Verkabelung der Konsole mit den Anzeigetafeln eingespart werden.
>> [Installation Funkempfänger Baureihe FS](#)



Art.262A
**FS-414A Seitliche Statistikanzeigen
2x14 Spieler (Fouls)**
Abmessungen: 2x 120x320x11,5cm. -
Gewicht: 165kg.



Art.262B
**FS-414B Seitliche Statistikanzeigen
2x14 Spieler (Trikotnr. + Fouls)**
Abmessungen: 2x 120x320x11,5cm. -
Gewicht: 168kg.



Art.262C
**FS-414C Seitliche Statistikanzeigen
2x14 Spieler (Trikotnr. +Fouls +Punkte)**
Abmessungen: 2x 120x320x11,5cm. -
Gewicht: 172kg.