

Afficheur multisports FC54H20

(art.3045420)

Afficheur multisports pour des clubs de gym ou des palais des sports de petites dimensions.

Adapté pour: Basket-ball, Basket-ball à trois, Mini-basket, Volley-Ball, Futsal, Water-polo, Netball, Tennis, Tennis de table (Ping-pong), Badminton, Boxe anglais, Lutte, etc..

Hauteur des chiffres des informations principales: 20cm.

Distance de lisibilité: 90m.

Description

- Afficheur multisports.
- Distance de lisibilité: 90m pour les chiffres hauteur 20cm, 50m pour les chiffres hauteur 15cm.
- Angle de lisibilité: 150°.
- Affichage des points d'équipe, temps de jeu, timeout, fautes d'équipe ou temps de pénalité, période, possession de balle.
- Résistant aux coups de balle conformément à la norme DIN 18032-3 et UNI 9554:1989 ([YouTube video](#)).
- Transmission radio ou par câble.
- Affichage de l'heure du jour.
- Avertisseur sonore.
- Conçu pour une utilisation à l'intérieur.
- Fixation murale. Étriers inclus.
- Dimensions et poids: 140x108x9cm, 30kg.
- Pour son fonctionnement l'utilisation du pupitre de commande correspondant est requise.



Codes articles et prix (hors TVA)



Art.3045420 EUR 2 080.00

FC54H20 Afficheur modèle FC54 avec hauteur chiffres 20cm.

Dimensions: 140x108x9cm. - Poids: 30kg.

Spécifications

- **Afficheur multisports**, pour des clubs de gym ou des palais des sports de petites dimensions.
- **Distance de lisibilité:** 90m pour les chiffres hauteur 20cm, 50m pour les chiffres hauteur 15cm.
- **Angle de lisibilité:** 150°.
- **Informations affichées:**
 - ♦ Temps de jeu [00:00 - 99:59]: hauteur chiffres 20cm.
 - ♦ Points d'équipe [0 - 199]: hauteur chiffres 20cm.
 - ♦ Période [0 - 9, E]: hauteur chiffre 15cm.
 - ♦ Temps de pénalité [0:00 - 9:59] / Fautes d'équipe / Sets remportés [0 - 99]: hauteur chiffres 15cm.
 - ♦ Timeout [3 points lumineux par équipe]: diamètre 1,5cm.
 - ♦ Possession de balle / Service / Tour [1 point lumineux par équipe]: diamètre 1,5cm.
- **Résistant aux coups de balle** conformément à la norme DIN 18032-3 et UNI 9554:1989 "Essai de résistance aux coups de balle" ([YouTube video](#)).
La protection frontale n'est pas requise. En plus d'éviter les frais d'achat de la protection additionnelle, il offre l'avantage d'une visibilité complète et un accès facile à l'afficheur.
- A utiliser avec la **Console-700** ou la **Console-300**. Si l'on veut utiliser la transmission radio, il faut utiliser la Console-700.
- **Transmission radio fiable:** réalisée à 2,4GHz avec la méthode FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), à étalement de spectre par saut de fréquence pour éviter les interférences. La transmission radio permet d'épargner sur l'installation du câble de raccordement entre le pupitre de commande et les afficheurs.
- Conçu pour une **utilisation à l'intérieur**.
- **Transport économique et rapide.** Le tableau a une conception modulaire. Il peut être facilement démonté en plusieurs modules plus petits, afin de pouvoir l'expédier au moyen de toute sorte de transporteur, à des coûts contenus et brefs délais de livraison à tout pays.
- **Installation facile.** Notice d'installation en 5 langues. Livré avec étriers pour une fixation facile au mur.
- **Chronomètre.** Le pupitre de commande (voir ACCESSOIRES) permet de configurer différents modes de fonctionnement selon le sport choisi : temps de jeu et d'intervalle, compte en avant ou à rebours, affichage des dixièmes de seconde de la dernière minute de jeu, affichage de l'heure actuelle, etc..
- **Fonction d'horloge** pour afficher l'heure du jour, même si le pupitre de commande est déconnecté.
- **L'avertisseur (Klaxon)** permet l'émission manuel et automatique, à la fin du temps de jeu, d'un signal sonore



Art.308-01 EUR 710.00

Console-700, pupitre de commande multisports avec écran tactile 7

Dimensions: 24.5x17x8.5cm. - Poids: 1.35kg.



Art.308-10 EUR 66.00

Case-700, mallette pour Console-700

Dimensions: 40x30x13.5cm. - Poids: 1.53kg.



Art.232-03 EUR 64.00

Time-Console-03, pupitre de commande supplémentaire pour le chrono et les 24/14/30s

Dimensions: 12x8.2x2.5cm. - Poids: 0.32kg.

- puissant [120dB(A) à 1m] à durée et intensité réglables.
- **Boîtier robuste** en aluminium peint à la poudre. Panneau frontal en polycarbonate anti-reflet.
 - **Accès frontal de toutes les parties internes** pour un entretien simplifié.
 - **Chiffres à LEDs SMT**, à grand angle et haute qualité, et durée de vie moyenne de 100.000 heures.
 - **Alimentation:** 100-240VCA, 50/60Hz, 165VA. Livré avec câble d'alimentation et fiche dont la typologie peut être choisie au moment de la commande.
 - **Garantie:** 2 ans ([info](#)).
 - **Dimensions et poids:** 140x108x9cm, 30kg.
 - **Options du produit**, sélectionnables après avoir ajouté l'article au panier:

- ◆ Type de fiche.
- ◆ Autocollants: LOCAUX-VISITEURS, HOME-GUEST, LOCALI-OSPITI, LOCALES-VISITANTES, HEIM-GÄSTE.
- ◆ Câble de raccordement au pupitre de commande, au cas où la transmission radio ne serait pas utilisée.
- ◆ Traitement anti-humidité pour les cartes électroniques. Obligatoire pour les tableaux installés dans les piscines ou stades de glace.

ACCESSOIRES

Articles supplémentaires, à acheter séparément, requis pour le fonctionnement du produit.

Pupitre de commande: pas fourni avec l'afficheur.

Il est possible de choisir entre les pupitres de commande suivants:

- **Art.308-01 Console-700**
Pupitre avec écran tactile couleur 7". Fonctionnement par câble ou transmission radio.
- **Art.307-01 Console-300**
Pupitre de commande avec écran LCD 2x20 et clavier à membrane. Fonctionnement par câble.

Remarque: un seul pupitre peut commander plusieurs afficheurs, comme ceux placés aux bouts du terrain de jeu.

Articles en option, complétant le produit.

- **Art.308-10 Case-700, valisette pour Console-700**
Valisette robuste pour un transport aisé.
- **Art.232-03 Time-Console-03**
Pupitre de commande supplémentaire, pour le chronomètreur ou l'opérateur des 24/14/30 secondes.
- **Plots 24 ou 30 secondes**
Tableaux supplémentaires disponibles dans différentes versions permettant l'affichage du temps d'attaque-possession et du temps de jeu.