

ITALIANO

Pozzetto per rullo schermo

In pochi secondi il rullo può essere estratto e bloccato sopra il coperchio del pozzetto oppure reinserito nello stesso, lasciando libero il pavimento per altre attività.







Per evitare lo spostamento del rullo, il coperchio del pozzetto ha due appositi fori (Fig.2) per inserire i due fermi fissati sulla base del rullo. Tali fermi sono forniti assieme al pozzetto e vanno avvitati sul fondo del rullo (Fig.1) in sostituzione delle due viti anteriori di chiusura.

All'interno del pozzetto vi è una basetta adesiva portafascette sulla quale si consiglia di fissare, usando l'apposita fascetta a strappo, il cavo apparecchio-rullo: fissarlo a circa 20cm dalla spina tripolare. L'eventuale parte eccedente di cavo, è bene bloccarla su una parete interna del pozzetto utilizzando altri portafascette adesivi, in modo che non disturbi l'inserimento o l'estrazione del rullo.

Robusto coperchio in PVC grigio e fondo di chiusura in alluminio.
Dimensioni totali: 45x45x12,5cm. Peso totale 5,3kg.

Estrazione del rullo:

Per il reinserimento procedere a ritroso.



Sub-floor box for fencing reel

In few seconds the reel can be extracted and fixed above the sub-floor box cover or reinserted in the same, leaving free the floor for other activities.

To avoid the shifting of the reel, the sub-floor box cover has two suitable holes (Fig.2) to insert the two detents made of two screws with a couple of nuts on each one, fixed on the bottom of the reel. Such Detents are provided with the sub-floor box and they must be screwed on the bottom of the reel (Fig.1) replacing the two front closing screws.




Inside the sub-floor box there is an adhesive cable tie holder on which fix, using the suitable cable tie, the cable that connect the device to the reel: set it up at about 20cm from the 3 pin plug. The surplus of cable, should be blocked on a internal sidewall of the sub-floor box using other adhesive cable tie holders, so that it could not bother the insertion or extraction of the reel.


Sturdy cover made out in grey PVC and bottom in aluminium.

Total dimensions: 45 x 45 x 12.5cm. Total weight 5,3 kg.

Extraction of the reel:

For the reinsertion proceed backwards.






ENGLISH

Sub-floor box installation

Before executing the concrete throw it is recommended closing the box by its own cover, inserting along the closing border the 4 metal thicknesses provided in endowment so that the frame of the floorbox stays lightly widened out in order to make easier the insertion and the extraction of the cover after the concrete has hardened.



ATTENTION

ITALIANO


Installazione Pozzetto per rullo

Prima di eseguire il getto in calcestruzzo si raccomanda di chiudere il pozzetto con il coperchio inserendo lungo i lati dello stesso i 4 spessori metallici forniti in dotazione in modo che il telaio del pozzetto rimanga leggermente allargato al fine di rendere più agevole l'inserimento e l'estrazione del coperchio una volta che il calcestruzzo si è indurito.

ENGLISH

Sub-floor box installation

Before executing the concrete throw it is recommended closing the box by its own cover, inserting along the closing border the 4 metal thicknesses provided in endowment so that the frame of the floorbox stays lightly widened out in order to make easier the insertion and the extraction of the cover after the concrete has hardened.



ATTENTION

ITALIANO

Installazione Pozzetto per rullo

Prima di eseguire il getto in calcestruzzo si raccomanda di chiudere il pozzetto con il coperchio inserendo lungo i lati dello stesso i 4 spessori metallici forniti in dotazione in modo che il telaio del pozzetto rimanga leggermente allargato al fine di rendere più agevole l'inserimento e l'estrazione del coperchio una volta che il calcestruzzo si è indurito.

