

FS-414C (Art.262C)

Coppia di pannelli laterali (guanciali), che visualizzano il N.ro di maglia, i Falli/Penalità ed i Punti dei 14 giocatori delle 2 squadre.

Indicati per Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto, ecc..

Funzioni visualizzate per ogni giocatore (14 giocatori per squadra):

Numero di maglia del giocatore: [0-99], cifre alte 15cm.

Falli/Penalità: [4 punti luminosi + 1 rosso], diametro 3,2cm.

Punteggio: [0-99], cifre alte 15cm.

Caratteristiche tecniche per ciascuno dei 2 pannelli:

- **Dimensioni e peso:** 120x320x11,5cm, 86kg.
- **Distanza e angolo di leggibilità:** 70m, 150 gradi.
- **Non necessita di protezione frontale.** È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone. [YouTube video](#)
- **E' conforme a F.I.B.A. Livello 2** se utilizzati assieme ai tabelloni **FS-120N** o **FS-130N** (info, [certificato FIBA](#)). Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni (info).
- **Trasporto economico e rapido.** Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.
- **Facile installazione.** Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.
- **Dotato di cavo seriale** di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale (**FS-100/100N**, **FS-110/110N**, **FS-120/120N**, **FS-130/130N**) oppure all'eventuale Ricevitore Radio (art.265-20). Vedere ACCESSORI.
- **Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
- **Schede di visualizzazione** facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!
- **Console di comando (non inclusa).** La gestione avviene tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI) del tabellone segnapunti centrale.
- **Trattamento anti-umidità** delle schede elettroniche, obbligatorio per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.
- **Garanzia:** 2 anni (info).
- **Alimentazione:** 100-240Vac, 50-60Hz, 290VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.



Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)



Art.262B EUR 7 890.00

FS-414B pannelli laterali 2x14 giocatori (n°maglia + falli)

Dimensioni: 2x 120x320x11,5cm. - Peso: 168kg.



Art.262C EUR 10 160.00

FS-414C pann.laterali 2x14 giocat.(n°maglia +falli +punti)

Dimensioni: 2x 120x320x11,5cm. - Peso: 172kg.

ACCESSORI (non inclusi):

- **Console di comando del tabellone: Art.308-01 Console-700**
Console touchscreen multisport di facile utilizzo per la gestione di segnapunti elettronici delle serie FC, FS, FW, TM, FOS. Funzionamento via radio o via cavo. Batteria interna con durata tipica di 14 ore.
- **Ricevitore Radio FS2 per tabelloni serie FS (art.265-20)**
Consente di ricevere via radio i dati inviati dalla console di comando e di distribuirli via cavo a più tabelloni. Comunicazione via radio affidabile: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni. >> [Manuale Ricevitore Radio](#)