

## FS-414F (Art.262F)

Coppia di pannelli laterali (guanciali), che visualizzano il Nome dei 14 giocatori delle 2 squadre.

Indicati per Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto, Pallamano, ecc..

**Funzioni visualizzate per ogni giocatore (14 giocatori per squadra):**

**Nome del giocatore:** 12 caratteri alti 15cm.

### Caratteristiche tecniche per ciascuno dei 2 pannelli:

- **Dimensioni e peso:** 2x 145x300x11,5cm, 206kg.
- **Distanza e angolo di leggibilità:** 70m, 150 gradi.
- **Non necessita di protezione frontale.** È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone. [YouTube video](#)
- **Omologato F.I.B.A.** ([info](#), [certificato FIBA](#)). Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni ([info](#)).
- **Trasporto economico e rapido.** Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.
- **Facile installazione.** Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.
- **Dotato di cavo seriale** di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale ([FS-100/100N](#), [FS-110/110N](#), [FS-120/120N](#), [FS-130/130N](#)) oppure all'eventuale Ricevitore Radio (art.265-20). Vedere ACCESSORI.
- **Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
- **Schede di visualizzazione** facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!
- **Console di comando (non inclusa).** La gestione avviene tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI) del tabellone segnapunti centrale.
- **Garanzia:** 2 anni ([info](#)).
- **Alimentazione:** 100-240Vac, 50-60Hz, 280VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

### ACCESSORI (non inclusi):

- **Console di comando del tabellone:** [Art.308-01 Console-700](#)  
Console touchscreen multisport di facile utilizzo per la gestione di segnapunti elettronici delle serie FC, FS, FW, TM, FOS. Funzionamento via radio o via cavo. Batteria interna con durata tipica di 14 ore.
- **Ricevitore Radio FS2 per tabelloni serie FS (art.265-20)**  
Consente di ricevere via radio i dati inviati dalla console di comando e di distribuirli via cavo a più tabelloni. Comunicazione via radio affidabile: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni. >> [Manuale Ricevitore Radio](#)



Codici articoli e prezzi (IVA esclusa)



Art.262F

**...FS-414F Pannelli laterali 2x14 nomi giocatori**

Dimensioni: 2x 145x300x11,5cm. - Peso: 206kg.