FC50H15

(art.3045015)

Tabellone segnapunti multisport, adatto per un utilizzo multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, ecc.) in piccoli palazzetti sportivi.
Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.

Panoramica

- Tabellone segnapunti multisport.
- Altezza cifre: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.
- Angolo di visibilità: 150°.
- Resistente ai colpi di palla come da norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989. **YouTube video**
- Comunicazione via radio o via cavo.
- Visualizzazione di: punteggi, cronometro, timeout, falli squadra, periodo, possesso palla.
- Visualizzazione dell'ora del giorno.
- Avvisatore acustico.
- Adatto all'impiego in ambiente interno.
- Fissaggio a parete. Staffe in dotazione.
- Dimensioni: 91x60x9,5cm.
- Peso: 10.1kg.
- Richiede l'utilizzo di apposita console di comando.

Specifiche

- **Tabellone segnapunti multisport**, adatto per un utilizzo multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, ecc.) in piccoli palazzetti sportivi.
- **Altezza cifre**: 15cm. Distanza di leggibilità: 50m.
- **Angolo di visibilità**: 150°.
- **Funzioni visualizzate**:
    - Punteggi: [0 - 199]
    - Cronometro: [00:00 - 99:59]
    - Timeout: [3 punti luminosi per squadra]
    - Falli di squadra / Set vinti: [0-9]
    - Possesso palla/Servizio/Bonus: [1 punto luminoso per squadra]
    - Periodo: [0 - 9]
- **Resistente ai colpi di palla** in conformità alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla".
  Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
- Da utilizzare in abbinamento alla **Console-700** oppure alla **Console-300**. Se si desidera una comunicazione via radio si deve utilizzare la Console-700.
- **Comunicazione via radio affidabile**: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.
- Adatto all'impiego in **ambiente interno**.
- Istruzioni di installazione in 5 lingue. Fornito completo di staffe e tasselli per una **facile istallazione** a parete.
- **Funzione di orologio** per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.
- **Avvisatore acustico di fine tempo**: 2.9KHz, 85db/2m, adatto per locali poco rumorosi.
- **Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato.
- **Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente**, realizzate con LED in tecnologia SMT, con durata tipica di 100.000 ore.
- **Alimentazione**: 100-240V 85VA. Viene fornito con cavo di alimentazione e spina, la cui tipologia è selezionabile in fase d'ordine.
- **Garanzia**: 2 anni. (info)
- **Dimensioni**: 91x60x9,5cm.
- **Peso**: 10.1kg.
- **Opzioni del prodotto**, selezionabili dopo aver inserito l'articolo nel carrello:
    - Tipo di spina
    - Scritte adesive: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, ecc
    - Cavo di collegamento alla console, se non viene utilizzata la comunicazione via radio.
    - Trattamento anti-umidità delle schede elettroniche, obbligatorio per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio.

Art.3045015
FC50H15 Segnapunti modello FC50 con altezza cifre 15cm.
Dimensioni: 91x60x9.5cm. - Peso: 10.1kg.

Art.308-01
Console-700, console multisport con display touchscreen 7
Dimensioni: 24.5x17x8.5cm. - Peso: 1.35kg.

Art.308-10
Case-700, valigetta per Console-700
Dimensioni: 40x30x13.5cm. - Peso: 1.53kg.

Art.232-03
Time-Console-03, console supplementare per cronometro e 24/14/30s
Dimensioni: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.

ARTICOLI ACCESSORI

Articoli aggiuntivi, da acquistare a parte, necessari per il funzionamento del prodotto.

Console di comando: non fornita in dotazione con il tabellone segnapunti.
È possibile scegliere fra le seguenti console:

- **Art.308-01 Console-700**
  Console con display touchscreen 7" a colori.
  Funzionamento via radio o via cavo.
- **Art.307-01 Console-300**
  Console con display LCD 2x20 e tastiera a membrana.
  Funzionamento via cavo.

N.B.: una console può comandare più tabelloni, per esempio posti alle estremità del campo di gioco.

Articoli facoltativi, a completamento del prodotto.

- **Art.308-10 Case-700, valigetta per Console-700**
  Robusta valigetta per un comodo trasporto.
- **Art.232-03 Time-Console-03**
  Console supplementare, utile per il cronometrista o l'operatore addetto ai 24/14/30 secondi.